

FIXATIEKRAAG VOOR PVC BUIZEN

TTT biedt voor het eenvoudig en trefzeker fixeren van PVC en kunststof buizen handige rubberen fixatiekragen. Deze fixatiekragen zijn gemaakt van hoogwaardig, speciaal voor deze specifieke toepassing samengesteld rubber. De kraag kan direct op de PVC instortbuis worden gelijmd, waardoor een waterdichte afdichting wordt gecreëerd.



Voordelen ten opzichte van PVC-kragen:

- Beton hecht beter aan rubber
- Bij lagere temperaturen niet breekbaar

Montage

Voor een deugdelijke montage van de fixatiekraag is vooral de hechting aan de buis van belang. Voor een optimale hechting van de fixatiekraag dient de buis lokaal licht te worden opgeruwd, hierna dient de buis te worden ontvet met Aceton. Voor de verlijming van de fixatiekraag, zowel aan de betonnen wand als aan de buis, adviseren we CA-lijm, bijvoorbeeld de typen 1500V of 1505. Bij zware belasting is het raadzaam om de buis te verzanden.

De fixatiekraag is verkrijgbaar in 9 verschillende maten:

Artikelnummer	PVC buiten maat
DN040	40 mm
DN050	50 mm
DN063	63 mm
DN075	75 mm
DN110	110 mm
DN125	125 mm
DN160	160 mm
DN200	200 mm
DN250	250 mm

Meer informatie?
neem contact op met:

Maurice Welbie
Tel. 024-358 4455
m.welbie@tttbv.com